

Termo de recolección

HS CODE:



Descripción del producto:

El Termo Plástico de Colecta Genox es un envase de alta resistencia diseñado para la recolección, almacenamiento y transporte seguro de semen porcino. Su función principal es mantener la temperatura estable de las dosis desde el foso hasta el laboratorio, protegiéndolas de choques térmicos para garantizar su máxima viabilidad genética.

Características:

- Material base: Fabricado en plástico de alta resistencia a impactos y al desgaste, ideal para tolerar las exigencias mecánicas del foso de monta.
- Aislamiento térmico: Estructura interna optimizada para conservar la temperatura del semen y protegerlo contra fluctuaciones térmicas ambientales.
- Diseño ergonómico: Cuenta con un asa integrada de gran firmeza que facilita el manejo y la sujeción con una sola mano durante la extracción.
- Compatibilidad funcional: Envase liviano, estable y compatible con los filtros, bolsas y vasos de recolección estándar del mercado porcino.

Beneficios:

- Protección de la calidad genética: Al conservar la temperatura adecuada, maximiza la viabilidad espermática y eleva la tasa de eficiencia en la inseminación.
- Seguridad en el transporte: Permite la recolección y el traslado seguro de las dosis a largas distancias dentro o fuera de las instalaciones sin comprometer la calidad del material genético.
- Resistencia en campo: Su diseño robusto está pensado para un uso intensivo bajo condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.
- Facilidad operativa: Es un equipo fácil de manejar y sumamente cómodo de manipular por el operador, agilizando los tiempos de trabajo en la granja.

Precauciones y Mantenimiento:

- Límites de temperatura: No exponer el termo a fuentes de calor extremo o frío intenso fuera de los parámetros recomendados.
- Protocolo de higiene: Mantener el termo rigurosamente limpio y desinfectado antes y después de cada uso para prevenir contaminación bacteriana.
- Cuidado del material: No emplear productos químicos abrasivos en su lavado que puedan degradar las propiedades aislantes del plástico.